

LES INFOS DE L'AIVE

LES PRODUITS D'ENTRETIEN AGRESSIFS, JE M'EN PASSE ! 10 vidéos et recettes sur www.moinsdedechetsdangereux.be

Peintures, pesticides, détergents, eau de javel, détartrants, soude caustique, engrais chimiques, diluants,... Ces produits, après usage, gonflent le flux des Déchets Spéciaux des Ménages (DSM). Et si on s'en passait ?

Par exemple, en réalisant soi-même des produits d'entretien pour la maison ou la voiture. Découvrez des recettes sur www.moinsdedechetsdangereux.be.

SAMEDI 19/11/16, AU PARC À CONTENEURS

Recevez une microfibre (dans la limite des stocks disponibles) et testez le nettoyage sans produits d'entretien agressifs.

DU 19/11/16 AU 19/12/16 : CONCOURS-WEB

Vous pourrez remporter un kit de produits de nettoyage et apprendre à fabriquer vous-même quelques produits d'entretien.



LE NETTOYANT MULTIUSAGE

INGRÉDIENTS (pour 1/2 litre de produit)

- 1/2 cuillère à soupe de bicarbonate de soude
- 1/2 cuillère à soupe de cristaux de soude
- 1/2 cuillère à soupe de vinaigre blanc
- 1/2 litre d'eau chaude
- 10 gouttes d'huile essentielle

RECETTE

- Mélangez le bicarbonate, les cristaux de soude et le vinaigre dans le saladier. Le dégagement de petites bulles est normal.
- Ajoutez l'eau chaude.
- Ajoutez 10 gouttes d'huile essentielle.
- Versez le produit obtenu dans un vaporisateur réutilisable à l'aide d'un entonnoir.

USAGE

- Vaporisez la surface à nettoyer et frottez à l'aide d'une microfibre humidifiée.

AU PARC À CONTENEURS



Fermeture des parcs à conteneurs

Les parcs seront fermés le vendredi et samedi, 23 et 24 décembre ainsi que le samedi 31 décembre 2016.

EAUX DE PLUIE

Favoriser l'infiltration, une excellente solution

Les eaux de pluie surchargent inutilement le réseau d'égouttage ; avec le risque de remontées des eaux et d'inondations lors des fortes précipitations. De plus, quand les eaux usées sont « diluées » par les pluies, les stations d'épuration fonctionnent moins bien.

La bonne solution : favoriser l'infiltration ! Pour votre terrasse, vos allées, ... choisissez un revêtement perméable. Les eaux de pluie s'infiltreront directement dans le sol, sans ruisseler et sans se charger en éléments polluants. Notez que les joints et la couche de pose doivent aussi être perméables.

Exemples :

- Dalles alvéolées ou engazonnées : dalles en béton ou en plastique, présentant des espaces qui peuvent être remplis de gravier, de sable ou de terre végétale.
- Pavés drainants : pavés jointoyés par un matériau perméable (sable). Un entretien régulier évite le colmatage des pavés ou des joints.
- Vous pouvez aussi opter pour des graviers, paillettes de schistes, écorces, copeaux de bois, ...



Info ? Brochure « Bons plans pour les eaux de pluie »
à télécharger sur : www.aive.be > Eau > Préserver l'eau

EAUX USÉES

Où vont les eaux usées ?

Du robinet à la station d'épuration, découvrez le cycle de l'eau dans une animation vidéo de 5min12. A voir ou à revoir, aussi avec les enfants, sur : www.aive.be > Eau > Pour les jeunes

